

Specificaties	Aqua 12	Aqua 24	P350-2 H1	JXF 106 Epic	JXM 125/5 Epic
Geschikt voor watermeter type	Qn1,5	Qn2,5	Qn1,5	Qn1,5	Qn2,5
Maximale drukverhoging in bar*	1,2	2,4	2	5	5,1
Maximale service flow m ³ /uur *	3,18	3,18	3,6	3	4,8
Uitgevoerd met droogloopbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Uitgevoerd met No-Flow beveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Uitgevoerd met motorbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Frequentie geregeld	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja
Regelbare druk	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja
Afreesbare druk	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Breedte in cm.	13,5	36	21,5	20	20
Lengte in cm.	16,8	30	33	38	43
Hoogte in cm.	16	17	36,8	64	65
Aansluitmaten in "	1"	1"	1"	1"	1"
Kabellengte in cm.	110	110	250	130	130
Voltage	230V	230V	230V	230V	230V
Kilowatt	0,245	0,49	0,37	0,74	0,88
Ampère	1,5	3	2	4,6	6,1
Gewicht in kg.	4,5	10	6,9	14,5	16,3

* Indicatieve waarde, de maximale drukverhoging is afhankelijk van de ingang druk.

Contactgegevens

Ploeggang 3A, 8431 NE Oosterwolde (Fr.)

Tel: 0516-520680 | Fax: 0516-520685

E-mail: frygon@frygon.nl